

REINIGUNG UND PFLEGE VON GEÖLTEM PARKETT

Gut zu Wissen

Sie haben sich für ein hochwertiges Parkett von Bauwerk entschieden. Wir sind überzeugt, dass Sie noch lange Freude daran haben werden. Bauwerk Parkett bietet Ihnen ein abgestimmtes Reinigungs- und Pflegesortiment, passend zu ihrem Parkett. Es gibt kaum einen Boden, der einfacher zu reinigen und zu pflegen ist. Bauwerk ist in Bereichen mit höherer Beanspruchung (Büros, Restaurants, Läden, Mehrzweckhallen, etc.) empfehlen wir eine regelmässige Unterhaltspflege mit dem Bauwerk Wachs- Polish. Es wird pur dünn aufgetragen, gleichmässig verteilt und anschliessend poliert. Diese Arbeit wird mit einer Tellermaschine mit weissem Pad ausgeführt.

Reinigung und Pflege von geöltem Parkett

Die Ölbehandlung von Parkettböden ergibt eine imprägnierende und filmbildende Oberfläche, die das Parkettholz vor Abnutzung und Verschmutzung schützt. Die laufende Reinigung und Pflege der Oberfläche schützt die Ölschicht.

Erstpflge

Direkt nach der Verlegung des Parketts wird eine Erstpflge empfohlen (Ausnahme: Baustellenölung). Dadurch werden die unbehandelten Fugen- und Kantenbereiche gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Wir empfehlen für die Erstpflge das Bauwerk Pflegeöl farblos zu verwenden. Die Erstpflge wird durch ihren Verleger vorgenommen.

Unterhaltsreinigung

Für die laufende Reinigung und die Entfernung von losem Schmutz genügt ein Besen, Mob oder Staubsauger. Haftender Schmutz lässt sich mit einem leicht angefeuchteten Putzlappen aufwischen. Dem Wischwasser kann ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel wie der Bauwerk- Parketreiniger beigegeben werden oder benutzen Sie den praktischen Sprühreiniger.

Starke Verschmutzungen oder hartnäckige Flecken

Hartnäckige Flecken können mit dem Bauwerk Intensivreiniger oder dem Bauwerk Fleckenentferner beseitigt werden.

Pflege bei mittlerer Beanspruchung

Für die laufende Unterhaltungspflege eignet sich am besten die Bauwerk Wischpflege. Dieses Pflegekonzentrat auf Basis von natürlichem Jojobaöl, wird dem Wischwasser beigegeben. Die Häufigkeit der Wischpflege ist je nach Intensität der Beanspruchung und Abnutzung durchzuführen.

Pflege bei stärkerer Beanspruchung

Die saubere Oberfläche kann mit dem Bauwerk Pflegeöl aufgefrischt werden. Dazu das Pflegeöl dünn und gleichmässig mit einem Flächenwischer auftragen und 3 bis 4 Stunden trocknen lassen. Das Öl nicht mit Tüchern trocken reiben.

Grundreinigung

Zuerst groben Schmutz entfernen. Dann Bauwerk Intensivreiniger auf die Parkettfläche aufsprühen und kurze Zeit einwirken lassen. Anschliessend mit einer Einscheibenmaschine und Pad die Schmutzschicht lösen und sofort mit saugenden Tüchern aufnehmen. Die gereinigte Fläche mit sauberem Wasser leicht feucht nachwischen, trocknen lassen. Anschliessend kann wieder je nach Beanspruchung gepflegt werden.

Ausbessern von Kratzern und Scheuerstellen

Bei Flächen in dunklen Holzarten oder mit eingefärbten Ölen wird vorzugsweise das entsprechende eingefärbte Bauwerk Pflegeöl angewendet. Dadurch werden helle Kratzer und Scheuerstellen wieder dunkel.